

ソララ 全方位型

SS-790RG-Y / SS-790R-B

ソララシリーズの全方位型保安工事灯

六角形の発光部にレンズを付け

大きく明るく見える

おしゃれで魅力的な保安工事灯。

設置時、ランダムに設置し

“作業が簡単に”

紹介動画

右記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。



YouTube セレクトソララ



※製品の色は写真と実物で多少異なる場合があります。

省エネタイプ (ニッケル水素1,600mAh単3電池)



SS-790RG-Y・SS-790R-B共に電池1本と省エネタイプ。悪天等で十分に充電が見込めない場合でも、専用の充電器で急速に充電可能。

型 式	ソララ 全方位型 SS-790RG-Y / SS-790R-B
寸 法	全高: 約189mm 幅: 約80.1mm
重 量	202g
LED	(SS-790RG-Y) φ5超高輝度LED【上段】緑3個【下段】赤3個 (SS-790R-B) φ5超高輝度LED【上段】赤3個【下段】赤3個
電 池	ニッケル水素1,600mAh単3電池1本
充 電	ソーラーパネルで充電 (太陽電池内蔵)
点灯パターン	360°点滅
無日照時間	15日以上 (1日12時間使用)
耐水性	防滴構造
設置方法	コーンバーの内径がφ80.5の場合は、セットしたまま設置可能 専用ユニ金具使用により単管取付可能
使用温度範囲	-10℃～+60℃
操 作	夜間自動点滅回路付き 電源スイッチ (ON/OFF)

注1. 電池充電器などであらかじめ充電してから現場に設置して下さい。

注2. 日中十分な日照時間が得られる場所に設置して下さい。

製造元

LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

SELECT

株式会社セレクト

セレクトホームページ www.select-solala.co.jp

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841

設置時間の短縮、設置時の労働を軽減



※コーンバーの内径が80.5mmの場合のみ使用可能

全方位型(360°)点滅

全方位に光が見え、運転手にはもちろん、歩行者にも認識が可能です。



ニッケル水素電池
専用充電器(テスター付き)



ソララ 全方位型
SS-790RG-Y



ソララ 全方位型
SS-790R-B