

ソーラー式で環境にやさしい看板ライト

NETIS 登録商品

登録名：ソララ看板ライト
登録No.：KT-230084-A

ソララ 看板ライト

SSL-280W

ブロー看板スタンドに取付ける看板ライト

レンズ付反射板2段式

特殊取付金具

警告灯
LED緑2個で視認性UP

レンズ付反射板
2段式で全体を明るくしました。

特殊取付金具
ゴム加工により看板等、傷が付きづらい



※上記は工事看板に設置したイメージです。
※製品の色は写真と実物で多少異なる場合があります。

商品紹介

右記QRコードをスマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取ってください。

YouTube セレクトソララ PDFダウンロード



太陽光・専用充電器による充電

①通常は 太陽光充電

②十分な日照時間が得られない場合は
専用充電器で充電



【急速充電可能】
本体から電池を外して充電できる仕様となっております。

特殊取付金具

ブロー看板及び鉄枠看板に設置可能。金具部分に傷が付きづらいゴム加工
がしてあります。



ロック機能付きで
設置後自重で傾く事はありません。

設置時は
電動レンチが使用可能でしっかりと固定ができます。


ソララ看板ライト SSL-280W	
型式	ソララ看板ライト SSL-280W
寸法	W280mm × H165mm × D65mm
重量	約2.0kg (電池・取付金具含む)
LED	超高輝度LEDチップタイプ 白8個 緑2個
電池	ニッケル水素9,000mAh単1電池 2本
充電	ソーラーパネルで充電 (太陽電池内蔵) 専用充電器で充電
点灯パターン	点灯：(白8個) 点滅：前方警告用(緑2個)
無日照時間	9日間 (1日10時間使用)
耐水性	防滴構造
設置方法	看板等に本体を取り付け後、照明角度を調整。 ブロー看板・鉄枠看板・単管・仮囲い等に取付可能。
使用温度範囲	-10℃~+60℃
操作	電源スイッチ (ON/OFF)、夜間自動点滅回路付き
その他	過放電防止回路内蔵

注1.電池充電器などであらかじめ充電してから現場に設置して下さい。
注2.日中十分な日照時間が得られる場所に設置して下さい。




ブロー看板スタンドに!

鉄枠看板に!



仮囲いに!



単管に!

製造元
LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売
SELECT

株式会社セレクト
セレクトホームページ www.select-solala.co.jp
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402
TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841



【ニッケル水素電池専用の充電器】



【ニッケル水素電池9,000mAh】