

ソララ看板ライト

SSL-280W ソーラー式で環境にやさしい看板ライト

ブロー看板スタンドに取付ける看板ライト

レンズ付反射板2段式

特殊取付金具

警告灯
LED緑2個で視認性UP

レンズ付反射板
2段式で全体を明るくしました。

特殊取付金具
ゴム加工により看板等、傷が付きづらい



商品紹介

右記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

▶ YouTube [セレクトソララ](#) ▶ PDFダウンロード

※製品の色は写真と実物で多少異なる場合があります。

太陽光・専用充電器による充電

①通常は 太陽光充電



②十分な日照時間が得られない場合は
専用充電器で充電



【急速充電可能】
本体から電池を外して充電できる仕様となっております。

特殊取付金具

ブロー看板及び鉄枠看板に設置可能。金具部分に傷が付きづらいゴム加工がしてあります。



ロック機能付きで
設置後自重で傾く事はありません。

設置時は
電動レンチが使用可能でしっかりと固定ができます。


| 型 式 | ソララ看板ライト SSL-280W |
|--------|---|
| 寸 法 | W280mm × H165mm × D65mm |
| 重 量 | 約2.0kg (電池・取付金具含む) |
| LED | 超高輝度LEDチップタイプ 白 8 個 緑 2 個 |
| 電 池 | ニッケル水素9,000mAh単1電池 2本 |
| 充 電 | ソーラーパネルで充電 (太陽電池内臓) 専用充電器で充電 |
| 点灯パターン | 点灯：(白 8 個) 点滅：前方警告用(緑 2 個) |
| 無日照時間 | 9日間 (1日10時間使用) |
| 耐水性 | 防滴構造 |
| 設置方法 | 看板等に本体を取り付け後、照明角度を調整。 ブロー看板・鉄枠看板・単管・仮囲い等に取付可能。 |
| 使用温度範囲 | -10℃～+60℃ |
| 操 作 | 電源スイッチ (ON/OFF)、夜間自動点滅回路付き |
| その他 | 過放電防止回路内臓 |

注1.電池充電器などであらかじめ充電してから現場に設置して下さい。
注2.日中十分な日照時間が得られる場所に設置して下さい。




ブロー看板スタンドに!

鉄枠看板に!



仮囲いに!



単管に!

製造元

LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

SELECT

株式会社セレクト

セレクトホームページ www.select-solala.co.jp

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841



【ニッケル水素電池専用の充電器】



【ニッケル水素電池9,000mAh】